

Nr przenośnika		000 - 01	
Nazwa:	Przenośnik kanałowy		
Przenośnik:	Typ:		GGF
	Szerokość taśmy:	1 600	[mm]
	Odległość między osiami:	9 000	[mm]
	Nachylenie przenośnika:	0	[°]
	Kąt pochylenia krążników:	0	[°]
	Prędkość przesuwu taśmy:	0,10	[m/s]
	Wysokość burt:	600	[mm]
	Kolor:		RAL 5024
Napęd:	Rodzaj silnika:	Motoreduktor z przekładnią stożkową	
	Typ:	KA87R57/TDT90L4-TF	
	Moc:	1,50	[kW]
	Prędkość obrotowa silnika:	1 410	[min ⁻¹]
	Prędk. obrotowa wyjściowa:	7,0	[min ⁻¹]
	Napięcie zasilania:	230/400	[V]
	Pobór prądu:	3,55	[A]
	Częstotliwość:	50	[Hz]
	Cos (fi):	0,78	
	Przełożenie:	183	[i]
	Moment obrotowy:	1 860	[Nm]
	Współczynnik pracy:	1,45	
	Pozycja pracy:	M3B	
	Pochylenie:	0	[°]
	Położ. skrzynki zaciskowej:	0	[°]
	Sprzęgło jednokierunkowe:	nie	[Tak / Nie]
	Hamulec	nie	[Tak / Nie]
	Napięcie zasilania hamulca:	--	[V]
	Moment hamujący:	--	[Nm]
	Sterowanie hamulca	--	
	Stopień ochrony:	IP 54	
	Rodzaj oleju:	CLP (CC)	
	Ilość oleju:	8.8/ 1.7	[Litr]
	Ciężar napędu:	120	[kg]
	Kolor:		RAL 2002
Taśma:	Materiał; właściwości taśmy:	EP 400/3 3:0; olejo- i tłuszczoodporna	
	Wykonanie:	gładka	
Wypos. dodatkowe:	Rewersyjność:	Nie	[Tak / Nie]
	Wyłącznik linkowy:	Nie	[Tak / Nie]
	Licznik obrotów:	Nie	[Tak / Nie]
	Czujnik zbiegu taśmy:	Nie	[Tak / Nie]
	Wskaźnik zapełnienia :	Nie	[Tak / Nie]
	Wyłącznik bezpieczeństwa:	Tak	[Tak / Nie]
	Wyłącznik remontowy:	Tak	[Tak / Nie]